

1) MOTOFERASTRAU ACTIVE 39.39

Motoferastrau conceput pentru a satisface o gamă largă de utilizatori, de la utilizatorii persoane fizice, cu utilizare în propriile gospodării până la silvicultori. Versatilitatea și un bun raport putere-greutate garantează performanțe excelente de tăiere pentru orice tip utilizare: toaletari, tăiere de dimensiuni medii etc. Deasemenea, este echipat cu sistemul de pornire EASY START pentru pornire ușoară.

Motoferastrau	Model 39.39
Motor	Active in 2 timpi 2,5 CP / 1,8 kW
Cilindree	38 cm³
Bobina de inductie	Digitala
Sistem pornire	EASY START
Filtru de aer	1 bucata
Capacitate rezervor combustibil	0,35 litri
Capacitate rezervor ulei	0,22 litri
Fixare lama	In 2 suruburi
Greutate fara lama si lant	3,5 Kg
Versiunea cu lama 35 cm 3/8" x 1.3/35 cm PR091 Cod comanda: 139H044	Cu lungime lama 35 cm / Cu 52 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.3
	Pret Client: 357 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 30 cm 3/8" x 1.3/30 cm PR091 Cod comanda: 139H043	Cu lungime lama 30 cm / Cu 45 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.3
	Pret Client: 356 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 25 cm carving 1/4" x 1.3/25 cm carving Cod comanda: 139H042	Cu lungime lama 25 cm carving / Cu 61 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 1/4"x1.3
	Pret Client: 361 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 25 cm 1/4" x 1.3/25 cm Cod comanda: 139H039	Cu lungime lama 25 cm / Cu 56 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 1/4"x1.3/
	Pret Client: 331 Euro fara TVA



2) MOTOFERASTRAU ACTIVE 40.40

Motoferastrau conceput pentru a satisface o gamă largă de utilizatori, de la utilizatorii persoane fizice, cu utilizare în propriile gospodării până la silvicultori. Versatilitatea și un bun raport putere-greutate garantează performanțe excelente de tăiere pentru orice tip utilizare: toaletari, tăiere de dimensiuni medii etc. De asemenea, este echipat cu sistemul de pornire EASY START pentru pornire ușoară.



Motoferas	Model 40.40
Motor	Active in 2 timpi 2,5 CP / 1,8 kW
Cilindree	38 cm³
Bobina de inductie	Digitala
Sistem pornire	EASY START
Filtru de aer	1 bucata
Capacitate rezervor combustibil	0,35 litri
Capacitate rezervor ulei	0,22 litri
Fixare lama	2 suruburi
Greutate fara lama si lant	3,8 Kg
Versiunea cu lama 35 cm 3/8" x 1.3/35 cm PR091 Cod comanda: 14HV836	Cu lungime lama 35 cm / Cu 52 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.3
	Pret Client: 361 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 30 cm 3/8" x 1.3/30 cm PR091 Cod comanda: 14HV831	Cu lungime lama 35 cm / Cu 45 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.3
	Pret Client: 359 Euro fara TVA

3) MOTOFERASTRAU ACTIVE 51.51

Motoferastrau conceput pentru a satisface o gamă largă de utilizatori, de la utilizatorii persoane fizice, cu utilizare în propriile gospodării până la silvicultori. Versatilitatea și un bun raport putere-greutate garantează performanțe excelente de tăiere pentru orice tip utilizare: toaletari, tăiere de dimensiuni medii etc.

Motoferastrau	Model 51.51
Motor	Active in 2 timpi 3,8 CP / 2,7 kW
Cilindree	51 cm³
Bobina de inductie	Digitala
Filtru de aer	1 bucata
Capacitate rezervor combustibil	0,65 litri
Capacitate rezervor ulei	0,34 litri
Fixare lama	2 suruburi
Greutate fara lama si lant	5,6 Kg
Versiunea cu lama 50 cm 3/8" x 1.5/50 cm Cod comanda: 1510055	Cu lungime lama 50 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.5 Pret Client: 482 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 45 cm 3/8" x 1.5/45 cm Cod comanda: 1510054	Cu lungime lama 45 cm / Cu 68 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.5 Pret Client: 472 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 45 cm .325" x 1.5/45 cm Cod comanda: 1510052	Cu lungime lama 45 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5 Pret Client: 472 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 40 cm .325" x 1.5/40 cm Cod comanda: 1510053	Cu lungime lama 40 cm / Cu 66 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5 Pret Client: 482 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 40 cm .325" x 1.3/40 cm Cod comanda: 1510051	Cu lungime lama 40 cm / Cu 66 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.3 Pret Client: 472 Euro fara TVA



Carburatorul cu membrană "Walbro WT" prima gamă cu grund pentru pornire imediată, care facilitează utilizarea fierăstrăului în orice poziție și fără vărsare de benzină. Membranele din material "Mylar" conferă rezistență în fața benzinei fără plumb chiar și cu un procent ridicat de alcool iar membranele "Alchilate" mențin flexibilitatea în timp.

Arborele motor din oțel întărit cu carcasă cu role argintate pentru motoare de competiție. **Cilindrul motor** cu eficiență ridicată și **Piston** hiper-ușor pentru vibrații minime, dotat cu doi segmente din fontă specială pentru rezistență superioară.

Motorul - tehnologia și experiența ACTIVE a permis proiectarea unui MOTOR SPECIFIC inovator capabil să facă față cu încredere chiar și celor mai grele și continue lucrări. Dotat cu un cuplu ridicat și constant la rotații diferite, este potrivit pentru o mare flexibilitate de utilizare.

Lama pentru lanț fixată pe structura de magneziu a motorului pentru o rigiditate marită și pentru a evita îndoirea periculoasă. Dispozitivul de tensionare a lanțului permite o reglare rapidă și confortabilă.

Bobina de inducție digitală, cu avans variabil, produce o tensiune ridicată care permite pornirea imediată și fără recul, chiar și după perioade de muncă extremă. Reducerea consumului și a emisiilor poluante. **Bujia** în ceramică specială crește numărul de rotații ale motorului.


Decompresorul facilitează pornirea, deja echipată cu avans variabil, fără efort și fără smucituri.

Filtrul de aer, în care aerul de admisie este pus în rotație de către volanta. Forța centrifugă proiectează particulele mai mari spre exterior, care sunt apoi evacuate printr-o rampă de urcare. Datorită acestui canal de pre-filtrare, aerul purificat parțial este transportat la filtru, garantând intervale de autonomie mai lungi.

Structura în întregime în magneziu, minimizează greutatea fierăstrăului și îi crește rigiditatea și durata de viață; permite, de asemenea, reducerea temperaturii motorului în beneficiul performanței.

Pompa de ulei cu debit reglabil este fabricată din oțel pentru a asigura cea mai bună fiabilitate și durabilitate. În acest fel, se furnizează o cantitate optimă de ulei pentru o alunecare mai ușoară fără risipă și o durată mai lungă de viață a lamei și a lanțului.

Sistemul Anti-vibrații este alcătuit din patru arcuri, fixate pe anumite zone de solicitare și vă permite să lucrați în condiții optime, reducând drastic vibrațiile deja reduse generate de motor.



4) MOTOFERASTRAU ACTIVE 56.56

Motoferastrau conceput pentru a satisface o gamă largă de utilizatori, de la utilizatorii persoane fizice, cu utilizare în propriile gospodării până la silvicultori. Versatilitatea și un bun raport putere-greutate garantează performanțe excelente de tăiere pentru orice tip utilizare: toaletari, tăiere de dimensiuni medii etc.

Motoferastrau	Model 56.56
Motor	Active in 2 timpi 4,1 CP / 3,0 kW
Cilindree	56 cm³
Bobina de inducție	Digitala
Filtru de aer	1 bucata
Capacitate rezervor combustibil	0,65 litri
Capacitate rezervor ulei	0,34 litri
Fixare lama	2 suruburi
Greutate fara lama si lant	5,6 Kg
Versiunea cu lama 50 cm 3/8" x 1.5/50 cm Cod comanda: 1560059	Cu lungime lama 50 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.5
	Pret Client: 482 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 45 cm 3/8" x 1.5/45 cm Cod comanda: 1560058	Cu lungime lama 45 cm / Cu 68 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.5
	Pret Client: 491 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 45 cm .325" x 1.5/45 cm Cod comanda: 1560057	Cu lungime lama 45 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5
	Pret Client: 491 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 40 cm .325" x 1.5/40 cm Cod comanda: 1560056	Cu lungime lama 40 cm / Cu 66 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5
	Pret Client: 499 Euro fara TVA



Carburatorul cu membrană "Walbro WT" prima gamă cu grund pentru pornire imediată, care facilitează utilizarea fierastraului în orice poziție și fără vărsare de benzina. Membranele din material "Mylar" conferă rezistență în fața benzinei fără plumb chiar și cu un procent ridicat de alcool iar membranele "Alchilate" mențin flexibilitatea în timp.



Arborele motor din oțel întărit cu carcasă cu role argintate pentru motoare de competiție.



Cilindrul motor cu eficiență ridicată și **Piston** hiper-ușor pentru vibrații minime, dotat cu doi segmenti din fontă specială pentru rezistență superioară.


Motorul - tehnologia și experiența ACTIVE a permis proiectarea unui MOTOR SPECIFIC inovator capabil să facă față cu încredere chiar și celor mai grele și continue lucrări. Dotat cu un cuplu ridicat și constant la rotații diferite, este potrivit pentru o mare flexibilitate de utilizare.



Lama pentru lanț fixată pe structura de magneziu a motorului pentru o rigiditate marită și pentru a evita îndoirea periculoasă. Dispozitivul de tensionare a lanțului permite o reglare rapidă și confortabilă.



Bobina de inducție digitală, cu avans variabil, produce o tensiune ridicată care permite pornirea imediată și fără recul, chiar și după perioade de muncă extremă. Reducerea consumului și a emisiilor poluante. **Bujia** în ceramică specială crește numărul de rotații ale motorului.



Decompressorul facilitează pornirea, deja echipată cu avans variabil, fără efort și fără smucituri.



Filtrul de aer, în care aerul de admisie este pus în rotație de către volanta. Forța centrifugă proiectează particulele mai mari spre exterior, care sunt apoi evacuate printr-o rampă de urcare. Datorită acestui canal de pre-filtrare, aerul purificat parțial este transportat la filtru, garantând intervale de autonomie mai lungi.



Structura în întregime în magneziu, minimizează greutatea ferăstrăului și îi crește rigiditatea și durata de viață; permite, de asemenea, reducerea temperaturii motorului în beneficiul performanței.



Pompa de ulei cu debit reglabil este fabricată din oțel pentru a asigura cea mai bună fiabilitate și durabilitate. În acest fel, se furnizează o cantitate optimă de ulei pentru o alunecare mai ușoară fără risipă și o durată mai lungă de viață a lamei și a lanțului.



Sistemul Anti-vibrații este alcătuit din patru arcuri, fixate pe anumite zone de solicitare și vă permite să lucrați în condiții optime, reducând drastic vibrațiile deja reduse generate de motor.




5) MOTOFERASTRAU ACTIVE 62.62

Motoferastrau conceput pentru a satisface o gamă largă de utilizatori, de la utilizatorii persoane fizice, cu utilizare în propriile gospodării până la silvicultori. Versatilitatea și un bun raport putere-greutate garantează performanțe excelente de tăiere pentru orice tip utilizare: toaletari, tăiere de dimensiuni medii etc.

Motoferastrau	Model 62.62
Motor	Active in 2 timpi 4,6 CP / 3,4 kW
Cilindree	62 cm³
Bobina de inducție	Digitala
Filtru de aer	1 bucata
Capacitate rezervor combustibil	0,65 litri
Capacitate rezervor ulei	0,34 litri
Fixare lama	2 suruburi
Greutate fara lama si lant	5,6 Kg
Versiunea cu lama 50 cm 3/8" x 1.5/50 cm Cod comanda: 1620063	Cu lungime lama 50 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant 3/8"x1.5
	Pret Client: 525 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 45 cm .325" x 1.5/45 cm Cod comanda: 1620062	Cu lungime lama 45 cm / Cu 72 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5
	Pret Client: 517 Euro fara TVA
Versiunea cu lama 40 cm .325" x 1.5/40 cm Cod comanda: 1620065	Cu lungime lama 40 cm / Cu 66 de dinti/lant / Cu dimensiuni lant .325"x1.5
	Pret Client: 507 Euro fara TVA



Carburatorul cu membrană "Walbro WT" prima gamă cu grund pentru pornire imediată, care facilitează utilizarea fierastraului în orice poziție și fără vărsare de benzina. Membranele din material "Mylar" conferă rezistență în fața benzinei fără plumb chiar și cu un procent ridicat de alcool iar membranele "Alchilate" mențin flexibilitatea în timp.



Arborele motor din oțel întărit cu carcasă cu role argintate pentru motoare de competiție. **Cilindrul motor** cu eficiență ridicată și **Piston** hiper-ușor pentru vibrații minime, dotat cu doi segmente din fontă specială pentru rezistență superioară.



Motorul - tehnologia și experiența ACTIVE a permis proiectarea unui MOTOR SPECIFIC inovator capabil să facă față cu încredere chiar și celor mai grele și continue lucrări. Dotat cu un cuplu ridicat și constant la rotații diferite, este potrivit pentru o mare flexibilitate de utilizare.



Lama pentru lant fixata pe structura de magneziu a motorului pentru o rigiditate marita și pentru a evita îndoirea periculoasă. Dispozitivul de tensionare a lanțului permite o reglare rapidă și confortabilă.

Bobina de inductie digitala, cu avans variabil, produce o tensiune ridicată care permite pornirea imediată și fără recul, chiar și după perioade de muncă extremă. Reducerea consumului și a emisiilor poluante. **Bujia** în ceramică specială crește numărul de rotații ale motorului.




Decompresorul facilitează pornirea, deja echipată cu avans variabil, fără efort și fără smucituri.




Filtrul de aer, în care aerul de admisie este pus în rotație de către volanta. Forța centrifugă proiectează particulele mai mari spre exterior, care sunt apoi evacuate printr-o rampă de urcare. Datorită acestui canal de pre-filtrare, aerul purificat parțial este transportat la filtru, garantând intervale de autonomie mai lungi.



Structura în întregime în magneziu, minimizează greutatea ferăstrăului și îi crește rigiditatea și durata de viață; permite, de asemenea, reducerea temperaturii motorului în beneficiul performanței.



Pompa de ulei cu debit reglabil este fabricată din oțel pentru a asigura cea mai bună fiabilitate și durabilitate. În acest fel, se furnizează o cantitate optimă de ulei pentru o alunecare mai ușoară fără risipă și o durată mai lungă de viață a lamei și a lanțului.



Sistemul Anti-vibrații este alcătuit din patru arcuri, fixate pe anumite zone de solicitare și vă permite să lucrați în condiții optime, reducând drastic vibrațiile deja reduse generate de motor.

